



COMFORT, SICUREZZA E AGILITA' DI MOVIMENTO
CON LA PIU' ALTA PROTEZIONE DAL CALORE
Indumenti di Protezione dal Calore – certificati in base a DIN EN ISO 11612

ABBIGLIAMENTO ANTICALORE **PREOX ALLUMINIZZATO**

MADE IN GERMANY

Protezione dal calore Preox Aramid Alluminizzato - Giacca



Made in Germany.



Codice: HSJ080KA-1

Giacca anticalore Preox alluminizzato per proteggere l'operatore fino alle tasche del pantalone.

Dispone di chiusura frontale di velcro resistente al calore e un colletto "alla coreana" con bottone a pressione protetto. La superficie liscia del materiale permette un alto livello di riflessione e non trattiene eventuali scorie. L'estrema morbidezza del tessuto garantisce una perfetta indossabilità, libertà di movimento e comfort reale.

Applicazioni: industria dell'alluminio, acciaio, rame, industria del vetro, industria chimica, inceneritori, ceramiche, forni di cottura specifici, ecc.

Caratteristiche

- Peso: **260 g/m² !!!**
- Taglie: 48 - 70
- Lunghezza: cm 80
- tessuto morbido e flessibile
- ottima riflessione del calore
- bottone a pressione isolato
- colletto coreano
- chiusura con velcro
- ottimo comfort per lunghi periodo di uso

KA-2 peso 400 g/m²
cod. HSJ080KA-2

KA-9 peso 650 g/m²
cod. HSJ080KA-9



CE

DIN EN ISO 11612

A1 | B1 | C3 | D3 | E3



- DIN EN ISO 11612: 2008

A- comportamento alla fiamma
B- calore convettivo
C- calore radiante

D- proiezioni alluminio fuso
E- proiezioni metallo fuso



LANSEC SAFETY

Via Bizet 36/n – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
info@lansec.it - www.lansec.it

JUTEC® GmbH
Made in Germany



Protezione dal calore Preox Aramid Alluminizzato - Pantalone



Made in Germany.



Codice: HSH100KA-1

Pantalone anticalore Preox alluminizzato per proteggere l'operatore fino ai piedi.

Pantalone con chiusura centrale di velcro resistente al calore, passanti per cintura (non inclusa), senza tasche in ottemperanza alle Normative Europee (EN-DIN-ISO).

La superficie liscia del materiale permette un alto livello di riflessione e non trattiene eventuali scorie. L'estrema morbidezza del tessuto garantisce la più ampia libertà di movimento e comfort reale.

Applicazioni: industria dell'alluminio, acciaio, rame, industria del vetro, industria chimica, inceneritori, ceramiche, forni di cottura specifici, ecc.

Caratteristiche

- Peso: **260 g/m² !!!**
- Taglie: 48 - 70
- Lunghezza: cm 100
- tessuto morbido e flessibile
- ottima riflessione del calore
- bottone a pressione isolato in cintura
- chiusura con velcro
- ottimo comfort per lunghi periodo di uso

KA-2 peso 400 g/m²
cod. HSH100KA-2

KA-9 peso 650 g/m²
cod. HSH100KA-9



CE

DIN EN ISO 11612

A1 | B1 | C3 | D3 | E3



- DIN EN ISO 11612: 2008

A- comportamento alla fiamma
B- calore convettivo
C- calore radiante

D- proiezioni alluminio fuso
E- proiezioni metallo fuso



LANSEC SAFETY

Via Bizet 36/n – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
info@lansec.it - www.lansec.it

JUTEC® GmbH
Made in Germany



Protezione dal calore Preox Aramid Alluminizzato - Cappotto & Cappotto Frontale



Made in Germany.



Cappotto



Frontale



Codice: HSM130KA-1 *Cappotto*

Codice: HSFM130KKA-1 *Frontale*

Indumenti anticalore Preox alluminizzato per proteggere l'operatore fin sotto il ginocchio.

Cappotto con chiusura frontale di velcro, colletto "alla coreana" con bottone a pressione protetto.

Cappotto Frontale con chiusura di velcro sulle spalle, apertura di aerazione sulla schiena e colletto chiuso.

L'estrema morbidezza del tessuto garantisce ampia libertà di movimento e comfort reale.

Applicazioni: industria dell'alluminio, acciaio, rame, industria del vetro, industria chimica, inceneritori, ceramiche, forni di cottura specifici, ecc.

Caratteristiche

- Peso: **260 g/m² !!!**
- Taglie: 48 - 70
- Lunghezza: cm 130
- tessuto morbido e flessibile
- ottima riflessione del calore
- chiusure con velcro resistente al calore
- ottimo comfort per lunghi periodo di uso

KA-2 peso 400 g/m²

cod. HSM130KA-2 *Cappotto*

cod. HSFM130KKA-2 *Frontale*

KA-9 peso 650 g/m²

cod. HSM130KA-9 *Cappotto*

cod. HSFM130KKA-9 *Frontale*

- DIN EN ISO 11612: 2008



CE

DIN EN ISO 11612

A1 | B1 | C3 | D3 | E3



A- comportamento alla fiamma

B- calore convettivo

C- calore radiante

D- proiezioni alluminio fuso

E- proiezioni metallo fuso



LANSEC SAFETY

Via Bizet 36/n - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

info@lansec.it - www.lansec.it

JUTEC® GmbH

Made in Germany



Protezione dal calore
Preox Aramid Alluminizzato - Grembiule, Copristivale, Manichetta



Made in Germany.



Codice: HSS1008KA-1 *Grembiule*
Codice: HSG036KA-2 *Copristivale*
Codice: HSA042GKA-1 *Manichetta*

Accessori anticalore Preox alluminizzato, per proteggere l'operatore.

Grembiule per protezione parziale da calore radiante e proiezioni di metallo fuso.

- Peso: **260 g/m² !!!**
- dimensioni: cm 100x80

Disponibile anche nelle versioni:

- KA-2 peso 400 g/m² **cod. HSS1008KA-2**

Copristivale addizionale protezione della calzatura del lavoratore per scongiurare possibili infiltrazioni di metallo fuso e scorie.

- Peso: 400 g/m²
- Taglie: 41 - 46
- Lunghezza: cm 36

Manichetta protezione estesa per l'avambraccio con bordo elasticizzato.

- Peso: **260 g/m² !!!**
- Lunghezza: cm 42

L'estrema morbidezza del tessuto garantisce libertà di movimento e comfort reale.

Applicazioni: industria dell'alluminio, acciaio, rame, industria del vetro, industria chimica, inceneritori, ceramiche, forni di cottura specifici, ecc.

Caratteristiche

- ottima riflessione del calore
- ottimo comfort per lunghi periodo di uso



CE

DIN EN ISO 11612

A1 | B1 | C3 | D3 | E3



• DIN EN ISO 11612: 2008

A- comportamento alla fiamma
B- calore convettivo
C- calore radiante

D- proiezioni alluminio fuso
E- proiezioni metallo fuso



LANSEC SAFETY

Via Bizet 36/n – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

info@lansec.it - www.lansec.it

JUTEC® GmbH

Made in Germany



Protezione dal calore

Preox Aramid Alluminizzato - Cappuccio, Vetro Gold, Sottocasco, Elmetto

Made in Germany.



Codice: HSS000KA-1 Cappuccio

Codice: HWS1022G Vetro Gold

Codice: SH022020 Sottocasco

Codice: HSHE079G Elmetto

Accessori anticalore Preox alluminizzato, per proteggere l'operatore.

Cappuccio per la protezione di testa, collo, con telaio di alluminio, da indossare sopra l'elmetto dedicato.

- Peso: **260 g/m² !!!**
 - resiste alle scintille di colata
- Disponibile anche nelle versioni:*
- KA-2 peso 400 g/m² **cod. HSS000KA-2**

Vetro Gold temperato rivestimento "ORO", protezione UV e alta riflettanza del calore, in ottemperanza a EN DIN 166 e EN DIN 171.

- Dimensioni: mm 150x250 Spessore: mm 3

Sottocasco di Nomex-III® écru standard lavorazione interlock, con apertura occhi, autoestinguente, non fonde né sgocciola, alte resistenze meccaniche e peso ridotto.

- Taglia unica

Elmetto fibra di vetro resistente alle alte temperature come da EN DIN 397 (+150°C e MM per lavorazioni con metallo fuso).

- Due colori disponibili: Bianco e Giallo

Applicazioni: industria dell'alluminio, acciaio, rame, industria del vetro, industria chimica, inceneritori, ceramiche, forni di cottura specifici, ecc.

- DIN EN ISO 11612: 2008



CE

DIN EN ISO 11612

A1 | B1 | C3 | D3 | E3



A- comportamento alla fiamma

B- calore convettivo

C- calore radiante

D- proiezioni alluminio fuso

E- proiezioni metallo fuso



LANSEC SAFETY

Via Bizet 36/n – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

info@lansec.it - www.lansec.it

JUTEC® GmbH

Made in Germany



Protezione dal calore

GUANTI - Pelle Sebatan®/Fibra Aramidica/Preox Aramidica



Made in Germany.



(1)



(2)



(3)



Codice: H05LA238-W2 (1)

Codice: H115A238-W2 (2)

Codice: H125A238-W2 (3)

Guanti di protezione 5 dita alluminizzati.

1) Palmo Sebatan® resistente al calore, dorso e manichetta di fibra aramidica Preox alluminizzata, contatto fino a 250°C.

• EN388: 2342 • EN407: 4234xx

2) Palmo tessuto aramidico, dorso e manichetta di fibra aramidica Preox alluminizzata, contatto fino a 350°C.

• EN388: 3341 • EN407: 4344xx

3) Palmo fibra aramidica Preox, dorso e manichetta di fibra aramidica Preox alluminizzata, contatto fino a 500°C.

• EN388: 3341 • EN407: 4444xx

L'estrema morbidezza dei materiali non affatica la mano anche in condizioni di lavoro gravose permettendo una discreta agilità.

Applicazioni: industria dell'alluminio, acciaio, rame, industria del vetro, industria chimica, inceneritori, ceramiche, forni di cottura specifici, ecc.

Caratteristiche

• Taglia: 10

• Lunghezza: cm 38



• DIN EN 420 - EN 388 - EN 407

A- comportamento alla fiamma
B- calore convettivo
C- calore radiante

D- proiezioni alluminio fuso
E- proiezioni metallo fuso



LANSEC SAFETY

Via Bizet 36/n – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
info@lansec.it - www.lansec.it

JUTEC® GmbH
Made in Germany



Protezione dal calore Preox Aramid Alluminizzato - Personalizzazioni



Made in Germany.

Possibilità di personalizzazioni e disponibilità di accessori ad integrazione delle esigenze specifiche delle varie postazioni.



Interno Cappuccio



Ventilazione Posteriore



Regolazione Manicotti



Ventilazione Ascellare



Protezione Frontale



Distribuito da:

LANSEC SAFETY

Via Bizet 36/n – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
info@lansec.it - www.lansec.it

JUTEC® GmbH
Made in Germany

